




## NORMATIVA

- Clasificado como Yeso Grueso.
- Cumple la UNE-EN- 132791:2009.

## VENTAJAS



## TIEMPOS



## DESCRIPCIÓN

Producto manual de elevada pureza de fraguado rápido, que se utiliza para trabajos de albañilería en general.

Aplicación muy sencilla y proporciona rápidos resultados.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tiempo aplicación	5-10 min
Resistencia a flexión	$\geq 2$ N/mm <sup>2</sup>
Resistencia a compresión	$\geq 2$ N/mm <sup>2</sup>
Granulometría	0-1 mm
Dureza shore C	$\geq 45$
Rendimiento	$\geq 1.5$ m <sup>2</sup> /saco/cm
Relación agua/yeso	1-1.2 l/kg

Nota: estos valores han sido obtenidos en laboratorio, dependiendo de la condiciones, temperaturas, ph del agua y relación a/y pueden variar.

## RECOMENDACIONES Y MODO DE EMPLEO

1. Mezclar el producto espolvoreando el yeso sobre el agua, respetando la proporción agua/yeso.
  2. Amasar enérgicamente hasta que tome un aspecto homogéneo.
  3. Aplicar el producto sobre las superficies deseadas.
- No añadir aditivos en obra, los soportes limpios de polvo y de elementos extraños.
  - Utilizar aguas limpias y con temperatura superior a 5° e inferior a 35°.
  - Recomendado para trabajos de albañilería, pasta de agarre para tabiques, cierre de pequeños huecos, conglomerante auxiliar en obra...

## ALMACENAJE

Este producto es comercializado en sacos de papel marrón con doble hoja kraft con rotulación en verde oscuro.

Sacos de 17Kg +/- 5% y en palets de 72 sacos.

Este producto se debe almacenar en lugares secos y resguardados de la humedad para no alterar sus propiedades.